Nabídka dotací pro obce a města, podnikatele
OPŽP, 121. výzva

Dotace Energetické úspory,
Specifický cíl: 5.1 – Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie

pro kdo?
obce, města, příspěvkové organizace, neziskové organizace, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem, církve a náboženské společnosti aj.

na co?

- - Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov:
  - Zateplení obvodového pláště budovy,
  - Výměna a renovace (repase) otvorových výplní,
  - Realizace stavebních opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. rekonstrukce vnitřního osvětlení, systémy měření a regulace vytápění),
  - Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,
  - Realizace systémů využívajících odpadní teplo,
  - Výměna zdroje tepla pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn,
  - Instalace fotovoltaického systému,
  - Instalace solárně-termických kolektorů.
- Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii, pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje, instalace solárně-termických kolektorů a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, kde veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu.

kolik?
- 35 – 50 % ze způsobilých výdajů projektu v závislosti na dosažených úsporách.
- 70 % v případě instalací systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla (je nutné vždy podat samostatnou žádost). Lze využít i zvýhodněného úvěru z Národního programu ŽP,

kdy podat žádost? do 1.3. 2019 do 3.2. 2020

Realizace	**Základní rozpočtové náklady** Výdaje na zateplení Výdaje na výměnu zdroje (vč. kotelny) Výdaje na vybudování nové otopné soustavy Výdaje na instalaci systému větrání s využitím odpadního tepla Výdaje na instalaci systému solárního termického systému Výdaje na instalaci fotovoltaického systému Výdaje na výstavbu veřejných budov v pasivním energetickém standardu Výdaje na další opatření navržená energetickým auditem
	Celkem (Přímé realizační výdaje)
	Propagace
	Celkem
Projektová příprava, dozor*	Projektová dok. /studie Energetický posudek /studie proveditelnosti Technický dozor Autorský dozor Žádost Manažerské řízení Výběrové řízení
	Celkem projektová příprava
Při vzniku projektové dokumentace jsou doporučeny nákladové limity na jednotlivé práce. Další upřesnění nákladů na k jednotlivým položkám mohu zaslat, existuje soubor náklady jednotlivých opatření.	

Úvěr Dále je možné využít k kofinancování projektu úvěr z SFŽP, který činí vč. poplatků 0,45 %, standartní délka úvěru bývá 10 let.

Podmínka Podpora bude poskytována zejména na opatření s delší ekonomickou návratností. Klíčová je rovněž následná péče o správné vytápění objektů a renovace souvisejících technologických zařízení, zejména zdrojů tepla a regulačních systémů. Tato opatření je vhodné realizovat současně s déle návratnými opatřeními v jednom projektu např. prostřednictvím metody energetických služeb s garantovanou úsporou energie, v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (dále jen „EPC“).

Výše dotace u běžných budov pro záměr A – zateplení a další úsporná opatření

Běžné objekty

Výše podpory	%	35[1)]	40[1)]	50[1)]
Sledovaný parametr	Jednotka			
Úspora celkové energie	%	≥ 20	≥ 40	≥ 60
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy	U_{em} [W.m^{-2}.K^{-1}]	-	≤ 0,9×$U_{em,R}$	≤ 0,80×$U_{em,R}$
Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí objektu, na něž je žádána podpora (bez dveří, střešních oken a světlíků)	U [W.m^{-2}.K^{-1}]	≤ 0,85×U_{rec}	dle ČSN 730540-2:2011 a vyhlášky č.78/2013 Sb.	
Součinitel prostupu tepla oken, na něž je žádána podpora	U_W [W.m^{-2}.K^{-1}]	≤ 0,80×U_{rec} [2)]		
Součinitel prostupu tepla dveří, střešních oken a světlíků na něž je žádána podpora	U [W.m^{-2}.K^{-1}]	≤ U_{rec}[2)]	dle ČSN 730540-2:2011 a vyhlášky č.78/2013 Sb.	

Výše dotace pro záměr B

Tabulka 2: Maximální výše podpory pro aktivity 5.1.b)

Typ projektu	Výše podpory (%)
Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, instalace solárně-termických kolektorů, instalace fotovoltaického systému	40
Instalace fotovoltaického systému, realizovaná současně se systémem nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla[91,92]	70
Instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla[92]	70

Vybírám pár podmínek

Pokud je jedním z opatření projektu zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy sloužící pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, musí být v rámci projektu navržen systém větrání v souladu s vyhláškou č.410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s metodickým pokynem pro návrh větrání škol, zveřejněným na www.opzp.cz.

Po realizaci projektu musí dojít k úspoře celkové energie min. o 20 % oproti původnímu stavu, u památkově chráněných a architektonicky cenných budov min. o 10 %. Do celkové energie nemusí být započítána spotřeba energie na technologické a ostatní procesy.

Omezení způsobilých investičních výdajů

Omezení způsobilých investičních (realizačních) výdajů u vybraných opatření:

a) Maximální způsobilé výdaje v případě snižování spotřeby energie zlepšením energetických vlastností obálky budovy

ZATEPLOVANÉ KONSTRUKCE	Kč bez DPH / m²*
Obvodové stěny	2 900**
Ploché a šikmé střešní konstrukce	2 200**
Konstrukce k nevytápěným prostorům (půdám, suterénům, ostatním místnostem)	1 000**
Podlahy na zemině	2 500**
Výplně otvorů	7 000**

* Plocha na systémové hranici budovy.
** U památkové chráněných nebo architektonicky cenných budov je možné max. způsobilý limit překročit. Výše překročení musí být podloženo požadavkem příslušného orgánu památkové péče a oceněním projektanta. U architektonicky cenných budov dále pak ještě nezávislým posudkem, který si zajišťuje SFŽP ČR.

Z výše uvedených hodnot budou vypočteny max. nepřekročitelné způsobilé výdaje na realizaci projektu ke zlepšování energetických vlastností obálky budovy.

Nákup nemovitosti, pozemku a budovy lze zahrnout do způsobilých výdajů, maximálně 10 % z celkových způsobilých výdajů.

* Těším se na spolupráci *

Ing. Jana Mikulková

Kontaktní údaje Telefon: 606 178 459, e-mail: INFO@DOTACEzEU.eu

Sídlo: Poličná, okr. Vsetín, IČ 63683326,

Délka **praxe** v oboru dotační poradenství: **11 let**

Dosavadní práce na projektech pro obce / městyse, částečný výpis

Štěpánov, Červenka, Bystročice, Žerotín, Náklo,… (okr. Olomouc)
Hrubčice, Klenovice na Hané, Čelčice, Senice n. H., Klopotovice … (okr. Prostějov)
Partutovice, Hustopeče nad Bečvou, … (okr. Přerov)
Jablůnka, Lešná, Poličná, … (okr. Vsetín)